

# Ouvrages hydrauliques préfabriqués



## Dalots

Cadre monobloc disponible dans les dimensions suivantes (mm):

Largeur	Hauteur	Longueur	Epaisseur	Poids (t)
1 500	1 500	2 000	200	6,8
2 000	2 000	2 000	200	8,8
3 000	3 000	2 000	300	19,8
2 000	1 500	2 000	200	7,8
3 000	1 500	2 000	300	15,3
3 000	2 000	2 000	300	16,8

Autres dimensions possibles sur consultation.



## Cadre 2 éléments ( U + U )

Cadre composé d'un U inférieur et d'un U supérieur « rotulés » entre eux.

Clavetage possible des U supérieurs.

Dimensionnement selon EC2.

Section hydraulique sur mesure selon dimensions min et max suivantes (mm):


Largeur	Hauteur	Ep. Piédroit	Ep. Traverse	Ep. Radier
2 000	2 000	250 mm (*)	Variable	Variable
À	À			
5 000	5 000			



## Cadre 2 éléments ( U + Dalle)

Cadre composé d'un U inférieur et d'une dalle scellée.


Section hydraulique et sections béton sur mesure.



## Cadre 3 éléments ( Murs en L + Dalle)

Cadre composé de 2 murs en L et d'une dalle scellée.

Section hydraulique et sections béton sur mesure.



**Dimensionnement :** SCPR dispose de son propre Bureau d'Etudes.



De grandes idées naissent de la pierre